

Sistema de administración de alambre
Kellems, hermético a líquidos, recto, 1",
aislado con malla

Por Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catálogo [074093514](#)

Sistema de administración de alambre Kellems, hermético a líquidos,
recto, 1", aislado con malla

Características

- Fácil instalación
- Permite el uso de agarres Kellems
- Prolonga la vida del conector y del cable

Rendimiento

Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2, Environmental -
Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I,
Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2, Environmental - Operating
Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Especificaciones

Industry Standard(s) UL Listed

Dimensiones

Conduit Trade Size 1 in

General



Specifications

- Body - Zinc plated steel
 - Ferrule - Zinc plated steel
 - Insulator - Nylon
 - Locknut - Zinc plated steel
 - Seal - Nylon
 - Strand - Stainless Steel
- For Metal & Non-Metallic PolyTuff I
783585331904
Straight With Male Fitting
Steel Fitting, Stainless Steel Mesh
Liquidtight Conduit Series

Style

UPC

Type

Material

Series

Logística

Pallet Quantity 840
Carton Quantity 10

Documentación del producto

[Catalog \[English\]](#)