





Système PEN déconnectable – PEN-D300 (568810)



- Produit dédié permettant une séparation du PEN et du PE + N
- Solution unique pour les réseaux TN-C/TN-S
- Système à déconnexion facile
- Identification claire
- Empêche les erreurs de mesure
- Évite les erreurs de reconnexion
- Étiquettes de blindage en 12 langues



Référence	PEN-D300
Numéro d'Article	568810
Conformité à	Norme IEC® 60439.1 Norme IEC® 61439.1
Courant max. admissible, IEC	630 A
Taille du filetage (TS)	M10
Largeur du Busbar	30 mm
Épaisseur de barre	10 mm
Profondeur (D)	78,2 mm
Hauteur (H)	170 mm
Largeur (W)	128 mm
A	100 mm
B	112,5 mm
Poids unitaire	1,52 kg
Certifications	RoHS
Quantité Standard d'Emballage	1 pc
UPC	78285666572
EAN-13	3479775688107

IEC est une marque déposée de la Commission électrotechnique internationale.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.